

hloubkový zpevňovač omítek

Zpevňuje staré omítky

Použití a definice výrobku

- ▶ K ochraně stavby a jejímu dalšímu barevnému a strukturálnímu ztvárnění. Vhodný zvláště při rekonstrukci, modernizaci a renovaci fasád. Povrchově savé omítky, rovněž tak staré, pevné. Je vhodný i pro zpevnění pískujících interiérových omítek.
- ▶ Prostředek slouží k přípravě povrchů omítek před natěračskými pracemi a poskytuje doplňující ochranu před agresivními atmosférickými vlivy. Neutralizuje čerstvé, ještě alkalické vápenné a cementové omítky a sjednocuje nerovnoměrné savé podklady.

Rady, tipy, upozornění

- ▶ Podkladní nátěr se nepoužívá. **Hloubkový zpevňovač omítek** se neředí.
- ▶ Dbejte na vhodné klimatické podmínky při provádění.
- ▶ **Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.**

Spotřeba

- ▶ 0,2 kg/m² 1 vrstva

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.



Nejdůležitější vlastnosti

- hloubkově zpevňuje staré omítky
- odstraní křídováním povrchu
- snižuje nasákavost
- neutralizuje podklad pod nátěry a omítky



Číslo výrobku
H707

Balení
5 l

Odstíny
Bezbarvý,
po aplikaci
transparentní

Odkazy
kompletní
dokumentace



Služby
navrhni si fasádu



Složení/technická data

Důležitou složkou výrobku je syntetická pryskyřice.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5°C až +25°C. Při provádění a vysychání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Všeobecné požadavky pro podklad

Všechny podklady musí být vyzrálé, suché, bez trhlin a prachu. Na povrchu pískující omítky nebo křídující nátěry je vhodné před další úpravou okartáčovat.

Aplikace

Zpevňovač se nanáší nezředěný pomocí malířské štětky. U silně savých nebo silně pískujících podkladů je vhodné provést druhý nátěr ještě před zaschnutím první vrstvy. Doba schnutí je cca 12 hodin.

Podkladní nátěr

Podkladní nátěr se nepoužívá.

Ředění

Hlubkový zpevňovač omítek se neředí.

Nářadí

Fasádní váleček, malířská štětka.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámu), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před ušpiněním.

Barevné odstíny

Výrobek je bezbarvý, po aplikaci transparentní.

Balení

V 5 lit. PE obalech, 64 ks – 320 litrů/ paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem

Upozornění

Dodatečně přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!